


# Datos técnicos



MOD.	REF.	m <sup>3</sup> /min	cfm	Etapas	pist	HP	KW	Bar	dB(A)	Deposito	Volt/Hz	Peso	A	B	C
<b>VERSION COAXIAL - MONOFASICO</b>															
COMPR. FO 1/6	CC1116139	0,180	6,3	1	1	1,5	1,1	8		6	230/50	10	530	210	520
COMPR. FD 2/24	CC1116140	0,210	7,4	1	1	2	1,5	8		24	230/50	23	600	255	790
COMPR. FD 4/50	CC1116141	0,240	8,4	1	1	2,5	1,8	8		50	230/50	37	800	310	700
<b>TRANSMISION POR CORREAS MONOFASICO</b>															
COMPR. F2800/50/CM2	CC1116142	0,255	9	1	2	2	1,5	10		50	230/50	48	800	390	750
COMPR. F2800/100/CM2	CC1116144	0,255	9	1	2	2	1,5	10		100	230/50	62	1025	435	845
COMPR. F2800B/100/CM3	CC1116146	0,330	11,6	1	2	3	2,2	10		100	230/50	67	1025	435	845
COMPR. F3800B/200/CM3	CC1116149	0,390	13,7	1	2	3	2,2	10		200	230/50	102	1435	468	1120
COMPR. F17/200/CM3	CC1116151	0,400	14,1	1	2	3	2,2	10		200	230/50	97	1435	468	1120
<b>TRANSMISION POR CORREAS TRIFASICO</b>															
COMPR. F2800/50/CT2	CC1116143	0,255	9	1	2	2	1,5	10		50	400/50	48	800	390	750
COMPR. F2800/100/CT2	CC1116145	0,255	9	1	2	2	1,5	10		100	400/50	62	1025	435	845
COMPR. F2800B/100/CT3	CC1116148	0,330	11,6	1	2	3	2,2	10		100	400/50	67	1025	435	845
COMPR. F3800B/200/CT3	CC1116150	0,390	13,7	1	2	3	2,2	10		200	400/50	102	1435	468	1120
COMPR. F17/200/CT3	CC1116152	0,400	14,1	1	2	3	2,2	10		200	400/50	97	1435	468	1120
COMPR. F18C/270/CT4	CC1116153	0,539	19	1	2	4	3	10		270	400/50	144	1640	560	1150
COMPR. F25/270/CT4	CC1116154	0,495	17,5	2	2	4	3	11		270	400/50	137	1640	560	1290
COMPR. F28/270/CT5,5	CC1116155	0,662	23,4	2	2	5,5	4	11		270	400/50	145	1640	560	1290
COMPR. F28/270/FT5,5SD	CC1116156	0,662	23,4	2	2	5,5	4	11		270	400/50	155	1640	560	1290
COMPR. F28/500/FT5,5	CC1116157	0,662	23,4	2	2	5,5	4	11		500	400/50	221	2010	650	1320
COMPR. F28/500/FT5,5SD	CC1116158	0,662	23,4	2	2	5,5	4	11		500	400/50	231	2010	650	1320
COMPR. F30/500/FT7,5	CC1116159	0,872	30,8	2	2	7,5	5,5	11		500	400/50	235	2010	650	1320
COMPR. F30/500/FT7,5SD	CC1116160	0,872	30,8	2	2	7,5	5,5	11		500	400/50	245	2010	650	1320
COMPR. F50/500/FT10	CC1116161	1,074	38	2	2	10	7,5	11		500	400/50	290	2270	860	1620
COMPR. F50/500/FT10SD	CC1116162	1,074	38	2	2	10	7,5	11		500	400/50	300	2270	860	1620
COMPR. F30/500/TD FT 5,5+5,5	CC1116163	1,454	51,3	2	2	5,5+5,5	4+4	11		500	400/50	327	2010	650	1320
COMPR. F30/500/TD FT 7,5+7,5	CC1116164	1,744	61,6	2	2	7,5+7,5	5,5+5,5	11		500	400/50	345	2010	650	1320
COMPR. F50/500/TD FT 10+10	CC1116165	2,148	75,9	2	2	10+10	7,5+7,5	11		500	400/50	436	2270	860	1620
COMPR. F25/270/FTV5,5 VERTICAL	CC1116166	0,612	21,6	2	2	5,5	4	11		270	400/50	133	860	850	2090
COMPR. F30/270/FTV7,5 VERTICAL	CC1116167	0,872	30,8	2	2	7,5	5,5	11		270	400/50	153	860	850	2090

## SILENCIOSOS CON DEPOSITO

SD = Arranque estrella triangulo

El constructor se reserva el derecho de modi car sin preaviso las características técnicas arriba indicadas.

Todos los compresores de la serie FORTEK - QUITEK cumplen las normativas CE:  
98/37/EC, 87/404/EC, 97/23/EC, 89/336/EC, 73/23/EC, EN60204-1, EN1012/1, EN 292-1-2